

Pluviómetro de Balancín TB3

Meteorología | Precipitación | Lluvia

Descripción General

El TB3 de KISTERS es un **pluviómetro de balancín de última tecnología** para la medición de lluvia y precipitación en ubicaciones rurales y urbanas. Gracias a su sifón integrado, este instrumento es capaz de entregar **altos niveles de precisión sobre un amplio rango de intensidades de lluvia** y con el calefactor opcional se convierte en el dispositivo ideal para **climas fríos**.

El comprobado y probado diseño del TB3' apoya con **resultados repetibles, precisos y a largo plazo**. Está fabricado con materiales de alta calidad y resistentes lo cual conlleva a una **estabilidad a largo plazo incluso en los mas complejos ambientes**. Su robusta carcasa de protección está fabricada con aluminio con pintura electrostática, su base con aluminio y sus tornillos pasadores con acero inoxidable.

El TB3 tiene un **filtro de dedo** que impide que la superficie de recolección se obstruya con la presencia de hojas, excrementos de aves u otros residuos.

La base del TB3 posee **dos salidas de agua en su parte inferior**, lo cual facilita la recolección de agua y la verificación de datos.

El mantenimiento del TB3 es sencillo, gracias a los tornillos pasadores de liberación rápida que éste posee, que permite retirar la carcasa exterior, acceder al mecanismo del balancín y colocar el filtro de dedo, mucho más fácil.

Opciones de salida

El TB3 incluye un **interruptor de láminas de 24 V DC de doble salida** que permite la redundancia de la salida o la adición de un segundo registrador de datos. La segunda salida también puede ser usada para conectar el contador de molinete CMCbt de KISTERS junto con la aplicación gratuita FCD que permite una fácil y precisa calibración en campo incluso en entornos ruidosos (urbanos). El interruptor de láminas incorpora una **protección de varistor contra las sobretensiones** que pueden ser provocadas por los cables de señal largos e incorrectamente blindados.

Características principales

- Calibración estable a largo plazo
- Precisión no afectada por la intensidad de la lluvia
- Mantenimiento mínimo requerido
- Diseño robusto para todos los ambientes.
- Capacidad de expansión: sistema **autónomo de monitoreo y reporte de lluvia en tiempo real RainTrak Undercover** con telemetría y registro incorporados (ver al respaldo)

Aplicaciones

- Meteorología Clásica y Climatología
- Hidrometeorología
- Monitoreo ambiental, Hidrológico y de Calidad de Aire
- Infraestructura de tráfico vial
- Plantas de tratamiento de aguas, presas, embalses
- Agrometeorología
- Aeropuertos y aeródromos
- Gestión de recursos hídricos



Especificaciones Técnicas

Resolución	0.1 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.01 pulgadas	1.0 mm
Diámetro de recolección	282.84 mm		200 mm		
Cubeta	Plástico ASA impregnado con teflón estabilizado UV o latón cubierto en cerámica sintética			Latón cubierto en cerámica sintética	
Mecanismo rodamientos/cubeta	Eje mecanizado y robusto de acero inoxidable sobre rodamientos de zafiro libres de corrosión				
Carcasa de protección y base	Anodizado, aluminio con pintura electrostática				
Precisión	<ul style="list-style-type: none"> - 0-250 mm por hora +/- 2 % - 250-500 mm por hora: +/- 3 % 				
Rango	0-700 mm/h (intensidad máxima: 700 mm/h)				
Rango de temperatura de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> - De medición: de 0 a 70 °C (sin acumulación de hielo o nieve) - Despliegue: de -20 a 70 °C (se recomienda el uso de calefactor por debajo de +4 °C) 				
Humedad de operación	0 a 100 %				
Dimensiones y volumen	Ø 282.84 mm x H 410 mm 3.8 kg		Ø 200 mm x H 330 mm 3.3 kg		

Accesorios



Sistema autónomo RainTrak Undercover:

El TB6 se puede usar como parte del Rain-Trak, un sistema confiable y autónomo para el monitoreo y reporte de la lluvia

en tiempo real. Características: operación llave en mano, alimentado por batería con panel solar, registrador de datos integrado con capacidad IP, emisión de datos periódica o activada por eventos, comunicación inalámbrica, antena incluida, diseñado especialmente para condiciones rigurosas.



Soporte para montaje en poste:

anclaje con tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable ajustables para la base del TB3, TB4 o TB6. Se adapta a tubos galvanizados NB de 50 mm con rosca BSP de 2"



Protector contra aves:

El protector contra aves evita que estas se posen o aniden, lo

cual aumenta la precisión ya que impide que sus heces caigan dentro del embudo.



Dispositivo de calibración portátil (FCD):

El FCD efectivamente permite a los técnicos de campo realizar pruebas funcionales y cali-

braciones de cualquier pluviómetro en el campo sin desarmar los TBRG's, reduciendo el tiempo de baja y ahorrando tiempo y dinero.



Registadores de datos y módems de datos iRIS:

- Carcasa robusta
- IP sobre uno o dos

canales seleccionables: xG / GPRS, satélite, IoT.

- E/S: analógica, digital, SDI-12, Modbus
- Software iLink
- Aplicación de nube o telemetría.



Contador de pulsos CMCbt:

El CMCbt es un contador de pulsos bluetooth que ofrece una interconexión entre la salida del interruptor de

láminas del pluviómetro de balancín y el software de calibración de la aplicación FCD, utilizado junto con el dispositivo de calibración de campo de KISTERS FCD.



Kits de calefacción:

Un elemento calefactor controlado por termostato que eleva la temperatura del interior del pluviómetro, del embudo

y del área de captación para evitar la congelación del pluviómetro en climas fríos con la consiguiente pérdida de registros de precipitación. Opción: Versión de bajo consumo con sensor de nieve

[Solicite más información.](#)

KISTERS Australia | sales@kisters.com.au | kisters.com.au
 KISTERS Europa | hydromet.sales@kisters.eu | kisters.eu
 KISTERS Latinoamérica | sales@kisters-latam.com | kisters-latam.com
 KISTERS Nueva Zelanda | sales@kisters.co.nz | kisters.co.nz
 KISTERS Norteamérica | kna@kisters.net | kisters.net

KISTERS